

## Проточен бойлер Елдом Е72

SKU: 20605

**86,41 € / 169,00 лв.**

(1 € = 1.9558 лв.)



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

## Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	20605
EAN	2005320665678
Гаранция	3 години / 36 месеца

## Описание на продукта

- За монтаж в кухненски помещения и в помещения без налична инсталация за топла вода. Монтират се в точката на използване. - Напълно окомплектован за монтаж. Не се налага да закупвате допълнителна смесителна батерия или шлангове. - Компактни размери. - Загрява водата в момента, в който тя преминава през уреда, така че вероятността за топлинни загуби от водосъдържателя е напълно елиминирана. - Много лесен монтаж - монтира се директно към ВиК тръбата за студена вода. - Метална смесителна батерия с керамична глава и ергономична лебедка. - Мощност 6,5 kW. - Двоен светещ влагозащитен ключ. - Окомплектован с шнур за свързване към инсталационен контакт. - Работи на монофазен ток. - Три степени на мощност. - Напрежение [V] 220-230 - Номинално налягане [MPa] 0 - Диаметър на тръбите 1/2" - Четири степени на защита: 1. Защита срещу поражение от електрически ток - всички тоководещи и метални елементи на водонагревателите са свързани чрез зануляващи проводници, със защитна клема на уреда. 2. Защита от прегряване на водата чрез регулиране на температурния интервал на нагряване - във водонагревателите са монтирани заводски настроени терморегулиращи устройства, които автоматично поддържат температурата на водата в определени граници. След достигане на зададената температура, терморегулаторът прекъсва захранващата верига на нагревателя. 3. Защита при спад на налягането във водопроводната мрежа - водонагревателите са снабдени с надежна защитна система, с помощта на която при спад на налягането или спиране на водата във водопроводната мрежа нагревателите не се включват. 4. Защита от превишаване на налягането - в уредите е вграден специален клапан, предпазващ конструкцията от евентуално повишаване на налягането на водата във водосъдържателя над определена стойност. В такъв случай мембраната на клапана се разкъсва и от отвеждащата тръба на клапана водата изтича вън от уреда. 3 год. на водосъдържателя, 2 год. на ел. част и смесител пълна гаранция

## Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.