

Бойлер Елдом WV15046SL 3kW

SKU: 184572

370.69 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

189.53 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	184572
EAN	2060385871778
Гаранция	2 години / 24 месеца

Описание на продукта

КОМБИНИРАН БОЙЛЕР 150 Л, С НИСКА ЛЯВА СЕРПЕНТИНА, ЕМАЙЛИРАН

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:

С ниско разположена серпентина (S) с увеличена площ, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термопомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

Използваме система топлоизолация Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура с 97% затворени клетки. Това е полиуретанова система от ново поколение с висока енергийна ефективност и коефициент на топлопроводимост λ около $\sim 0,021 - 0,023 \text{ W/mK}$. Тази изолация с дебелина повече от 33 mm обезпечава минимални топлинни загуби и спестява средства;

С ДЪЛЪГ ЖИВОТ – водосъдържател с покритие от износоустойчив циркониев емайл и два магнезиеви протектора за оптимална защита от корозия за целия обем;

СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита;

Сензорна муфа за топлообменника – в нея се монтира термодатчик, подаващ информация към управлението на отоплителната система;

Външен терморегулатор – задаване на температурата на загряване на водата;

Температурен индикатор – отчита температурата на загряване на водата;

Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;

Специфичен елипсовиден фланец – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;

Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен по технология от последно поколение.

Светещ ключ.

Уредът се предлага в два варианта - с изводи от лявата или от дясната страна (модели ***R за дясна)

Монтаж: Вертикален

Водосъдържател: Емайлiran

Обемна група: 150

Номинално налягане [MPa] 0.7

MIX 40°C с електрически нагревател [l] 7 378

Начин на загряване на водата: Електрически нагревател + топлообменник

Площ на топлообменниците: 0,89 m²

Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник) 1/2" / 3/4"

Номинална мощност: 3 kW

Управление: Механично управление

Клас на енергийна ефективност: B

Топлинни загуби при нулев товар: 55 W

Височина x Ширина x Дълбочина: 1420 x 462 x 484 mm

Тегло: 59 kg

Обем : 145 л

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg