

Бойлер Елдом WV15046IS21R

SKU: 184359

756.20 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

386.64 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	184359
EAN	2060385869768
Гаранция	2 години / 24 месеца

Описание на продукта

КОМБИНИРАН БОЙЛЕР, С ДВЕ ДЕСНИ ПАРАЛЕЛНИ СЕРПЕНТИНИ, НЕРЪЖДАЕМ

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ

С две гофрирани серпентини от неръждаема стомана марка AISI 316L за комбинирано използване на два топлоизточника. Значителни икономии на електроенергия могат да се постигнат чрез подходящо комбиниране на режимите на отопление през всеки сезон. Гофрираната повърхност на серпентините осигурява с 15% по-добър топлообмен; Сензорни муфи за всеки топлообменник – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране; Използваме система топлоизолация Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура с 97% затворени клетки. Това е полиуретанова система от ново поколение с висока енергийна ефективност и коефициент на топлопроводимост λ около $\sim 0,021 - 0,023 \text{ W/mK}$. Тази изолация с дебелина повече от 33 mm обезпечава минимални топлинни загуби и спестява средства.

С ДЪЛЪГ ЖИВОТ - водосъдържател от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L. Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издържливост;

СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита;

Външен терморегулатор – задаване на температурата на загряване на водата;

Температурен индикатор – отчита температурата на загряване на водата;

Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;

Специфичен елипсовиден фланец – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;

Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен по технология от последно поколение.

Светещ ключ.

Монтаж: Вертикален

Водосъдържател: Неръждаем

Номинално налягане [MPa]: 0.7

Начин на загряване на водата: Електрически нагревател + два топлообменника

Площ на топлообменниците [m²]: 0,66

Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник) 1/2" / 3/4"

Номинална мощност [kW]: 3

Управление: с механично управление

Клас на енергийна ефективност: B

Топлинни загуби при нулев товар [W]: 54

Височина x Ширина x Дълбочина [mm]: 1420 x 462 x 484

Тегло [kg]: 55.5

Обем [l]: 144

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg